

MANUAL DE INSTRUCȚIUNI

COMPRESOR AUTO DIGITAL

Cod produs: 10840R

Vă rugăm să citiți acest manual cu atenție înainte de utilizare.

Specificații

- Tensiune: DC 12V
- Putere: 120W
- Curent maxim de lucru: 10A
- Material: ABS + metal
- Lungime cablu: 2.80M
- Nivel de zgomot: <50 db
- Presiune maximă: 150 PSI
- Măsurarea presiunii maxime: 150 PSI
- Standarde de implementare: GB4706.1-2005



Caracteristici produs



Țineți apăsat timp de 3 sec. pentru a opri/porni lanterna

Atenționări

1. NU utilizați compresorul în mod continuu mai mult de 10 minute. Lăsați aparatul să se răcească între utilizări. Apăsăți "+" "-" După setarea presiunii, trebuie să așteptați ca ecranul să pâlpâie de 3 ori, apoi apăsați butonul de oprire/pornire, altfel aparatul nu va porni.
2. NU utilizați la priză de 110V. Dacă doriți să utilizați compresorul acasă trebuie să cumpărați un convertor de curent AC la DC de la 110V la 12V.

3. Nu lăsați produsul la îndemâna copiilor și depozitați-l într-un loc uscat.
4. Acest compresor poate umfla o anvelopă de mașină de dimensiuni medii în 3-5 minute.
5. Unități de afișare: PSI, KPA, BAR, KG/CM.
6. **NU lăsați aparatul nesupravegheat.**

Mod de utilizare



1. Porniți motorul



2. Introduceți cablul de alimentare la priza de brichetă de 12 V



3. Apăsați butonul "R" pentru a selecta unitatea și butoanele "+" "-" pentru a seta presiunea potrivită



4. Atașați furtunul pentru aer la valva anvelopei



5. Apăsați butonul Pornire  pentru a porni compresorul



6. Compresorul se va opri automat când atinge presiunea setată

Setarea presiunii



1. Porniți motorul



2. Introduceți cablul de alimentare la priza de brichetă de 12 V



3. Atașați furtunul pentru aer la valva anvelopei



4. Va indica pe afișaj presiunea curentă

Înlocuirea siguranței

1. Deșurubați vârful mufei cu o pensetă.
2. Scoateți siguranța arsă.
3. Introduceți siguranța nouă.

