

MANUAL DE UTILIZARE

Compresor auto digital 3 in 1

Cod produs: 78719R



COMPRESOR AUTO

Va multumim ca ati ales acest produs. Compresorul auto cu iluminare LED intelege modul in care functioneaza anvelopele, motorul auto si cilindrii acestuia. Astfel, compresorul este capabil sa umfle rapid anvelopele, ocupand putin spatiu datorita designului sau compact. Afisajul digital va arata toate informatiile necesare. Acest compresor va ajuta sa setati presiunea clar, cu acuratete si este foarte usor de utilizat.



CARACTERISTICILE PRODUSULUI

Tensiune alimentare:	DC 12V
Debit de aer:	35L/min
Putere:	120W
Curent nominal:	≤ 10A
Lungime furtun umflare:	aprox. 60 cm
Sursa de alimentare:	priza brichetei auto
Lungime cablu de alimentare:	aprox. 300 cm
Temperatura de functionare:	de la -15°C la +50°C
Presiune maxima masurata:	12 V / 10 bar-150 psi
Timp umflare roata:	2.2 Bar - aproximativ 6 min
Timp maxim de functionare continua:	10 min
Dimensiune compresor:	20.5 x 14.5 x 6 cm
Greutate compresor (cu accesorii):	720 grame
Dimensiune produs ambalat:	21.5 x 15.5 x 8 cm
Greutate produs ambalat:	810 grame
Culoare:	negru-rosu



INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE

Citirea presiunii folosind afisajul digital



Pasul 1: porniti masina

Pasul 2: conectati cablul de alimentare la priza brichetei auto

Pasul 3: atasati furtunul la anvelopa

Pasul 4: tineti apasat butonul "R" pana apare pe ecran unitatea de masura dorita

Pasul 5: folositi butoanele "+sau "-" pentru a regla presiunea dorita si asteptati 3 secunde pentru ca valoarea selectata sa fie salvata cu succes

Pasul 6: apasati butonul de pornire si asteptati ca compresorul sa termine de umflat anvelopa.

ATENȚIONARI!

1. Acest aparat nu este destinat pentru umflarea avelopelor mari si foarte mari cum sunt cele de camion si alte vehicule de dimensiuni mari.
2. Avand in vedere ca compresorul este alimentat de bateria masinii, asigurati-va ca motorul masinii este pornit pe durata intregului proces.
3. Nu conectati compresorul la priza 220V, doar la prize DC (DC12, 10A).
4. In timpul procesului de functionare, este recomandat sa opriti compresorul la fiecare 10 minute si sa il lasati sa se raceasca, pentru a evita supraincalzirea aparatului.
5. Pentru anvelopele standard, presiunea recomandata de 220KPA se atinge in aproximativ 6 minute. In cazul in care presiunea afisata creste brusc la 490KPA in 2,3 secunde dupa conectarea compresorului la anvelopa, opriti si deconectati imediat aparatul. Acesta poate indica o scurgere de aer sau faptul ca anvelopa nu se umfla corect.
6. Nu lasati compresorul nesupravegheat in timpul utilizarii.
7. Dupa utilizare, se recomanda sa lasati un timp furtunul compresorului intins, inainte de a-l aduna.
8. Asigurati-va ca priza brichetei auto este curata si in stare perfecta de functionare.
9. Nu folositi aparatul in conditii de umezeala, ploaie sau noroi si tineti-l departe de accesul copiilor.